

室外P4全彩 LED显示屏清单

型号/品牌		参数	数量	单位	备注
显示屏体	室外P4全彩	点间距: 4mm, 像素密度:62500点/m ² 驱动方式: 1/20动态扫描; 模组尺寸: 320mm*160mm, 模组像素: 80*40, 最佳视距: ≥3M, 刷新率: ≥1920Hz, 驱动芯片: PWM高驱动IC, 可视度: 水平140, 垂直130. 灰度等级 (Bit): 13; 亮度 ≥450/m ² , 平均无故障时间: ≥1万小时。	11.415	m ²	单元板 电源 6.17m * 1.85m
	电源	1. 90~305VAC输入, 200W, 内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)200W, 2. 95%超高效率, 金属外壳I。	35	台	
	LED视频处理器 L1X	支持视频源信号任意无缝切换, 支持广播级任意缩放, 支持双USB高速通讯, 支持前面板快速设置, 支持HDCP, 输入: 131万, 最宽: 3840, 最高: 1080	1	台	
	接收卡	支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正, 支持所有常规芯片、PWM芯片, 自带8个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组, 最大	10	张	
架构	结构	屏体钢结构(材料、人工)	11.415	m ²	≥25厚度
	电箱	智能自动显示屏专用电箱 30KW	1	台	
	多功能卡		1	张	
	功放 音响	音柱两支60w, 功放一台180w	1	套	
	散热风机	纯铜风机	5	台	显示屏散热专用
	LED视频软件		/	套	
其它	系统集成和辅助材料等	安装、调试	1	项	包含